EN Correct loading with gate mechanism secured shut.
FR Chargement correct avec mechanisme de fermeture ferme.
DE Richtige Belastung bei gesichertem verschlussmechanismus.
IT Corretto carico con meccanismo della porta chiuso e bloccato.
ES Dirección de carga correcta con mecanismo de gatillo cerrado.
PT Carregamento correto com mecanismo de gatilho fixado na posição fechada.
NL Correcte belasting met gesloten sluitingsmechanisme.
NO Istruksjoner For Bruk Og Beskyttelse Mot Farer.
SV Korrekt belastning med stängningsmekanismen stängd på ett säkert sätt.
FI Oikeanlainen kuormitus ohjeen mukaisesti, mekanismi on suljettu.
DK Rigtig belastning med lukkemekanisme sikret.
PL Prawidłowe obciążenie przy zamkniętym zamku.
CZ Správné zatížení s uzavřenou mechanismem západky.
SK Správne zaťaženie so zatvoreným mechanizmom zámku.



EN - Operations, FR- Fonctionnement, DE - Bedienung, IT - Operazioni, ES - Operaciones, PT - Operações, NL- Gebruik NO - Operasjoner, SV - Funktioner, FI - Toiminnot, DK - Operation, PL - Działanie, CZ - Akce, SK - Postupy

Screwgate

EN Screwgate operation to open.
FR Actionner la fermeture a vis pour ouvrir.
DE Schraubkarabiner-Verschluss öffnen.
IT Funzionamento gambo a vite
ES Operación de cierre tornillo
PT Desenrosca o gatilho para abrir
NL Het openen van de schroefsluiting..
NO Skruport åpnes.
SV Öppning av skruvlåsning.
FI Lukittavan sulkurenkaan avaaminen
DK Åbning af skrue lukkemekanisme.
PL Działanie zamka Screwgate
CZ Otevření západky Screwgate
SK Postup otváraniu skrutkovacieho zámku

Locksafe

EN Locksafe operation to open.
FR Actionnen la fermeture Locksafe pour ouvrir.
DE Locksafe-Verschluss öffnen
IT Funzionamento di Locksafe.
ES Operación Locksafe.
PT Acionar o fecho bloqueio Locksafe para abrir.
NL Het openen van de locksafe.
NO Locksafe apnes slik.
SV Öppning av Locksafe.
FI Locksafe avaaminen.
DK Aabning af Locksafe lukkemekanisme.
PL Działanie zamka Locksafe.
CZ Otevření západky Locksafe.
SK Postup otváraniu Locksafe.

EN Do not mark or alter.
FR Ne pas marquer au modifier.
DE Nicht markieren oder abändern.
IT Non segnare o modificare.
ES No marcar ni alterar.
PT Não marcar nem alterar.
NL Niet markeren of wijzigen.

EN Prevent contact with chemical reagents.
FR Eviter le contact avec des reactifs chimiques.
DE Kontakt mit Chemikalien vermeiden.
IT Evitare contatto con reagenti chimici ed altri prodotto corrosiv.
ES Evitar contacto con reactivos quimicos y otros corrosivos.
PT Evite contacto com reagentes quimicos.
NL Voorkom contact met chemische reagentia.

EN Only use locking connectors for main belays.
FR Utiliser les mousquetons à vis pour l'assurage principal.
DE Für Standplatzsicherung nur Verschlusskarabiner verwenden.
IT Usare i moschettonisolopersellgatura principale.
ES Usarlos mosquetones de cierre para anclaje principale.
PT Use unicamente mosquetões de bloqueio para sistema seguradores principais.
NL Gebruik vergrendelende karabiners voor voornaamste hechtpunt.
NO Karbin med låsemek anisme skal brukes til hovedsikring.
SV Använd endast låskarbinhakar för huvudsäkringar.
FI Käytä ainoastaan lukittavia sulkurenkaita köysien varmistamiseen.
DK Brug lasskarabiner til hovedsikring.
PL W głównych punktach asekuracyjnych stosować tylko karabinki z blokadą.
CZ Pro hlavní jištění používejte pouze karabiny se zámkem.
SK Pre hlavné upevnenia používajte len zamykacie karabiny.

Drive-in Captive Bar

EN Important: class 1(terminal connectors) may be supplied with the captivation device ("pin") either fitted or loose. If the captivation device is supplied loose then it must be fitted into the connector for use in order to conform with EN362:2004 class T as marked (refer to pictograms). If in doubt please consult your supplier or DMM.
FR Important: la classe T (mousquetons d'extrémité) peut être fournie avec le dispositif d'accrochage 'épingle', ajusté ou lâche. Si le dispositif d'accrochage est fourni lâche il devra être ajusté ensuite au mousqueteuvant ajouter comme indiqué (se référer aux pictogrammes). En cas de doute, veuillez consulter votr e fournisseur ou DMM.
DE Wichtig: Klasse T (Endkarabiner) kann entweder mit der angebrachten oder lose mitgelieferten "Anschluss" geliefert werden. Wenn die Fesselkomponente lose geliefert wird, muss diese an den Karabiner angebracht werden, um diesen gemäß der EN362:2004 zu verwenden. Klas-sifizieren Sie T als markiert (lesen Sie die Bildzeichen). Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Liefe-ranten oder DMM.
IT Importante: i connettori terminali T possono venire con le viti avvitate o allentate. Se sono forniti con le viti allentate devono essere adattate secondo la norma dei connettori di codice categoria T (riferirse al oggetto di illustrazioni). In caso di dubbio, consultare il fornitore o DMM.
ES Importante: conectores terminales T pueden ser presentados con tornillos ajustados o flojos. Si se provoen con tornillos flojos deben ser ajustados conforme a la normativa de conectores de clase T (refierase a los pictogramas). Si tiene alguna duda, por favor consulte a su proveedor o a DMM.
PT Importante: classe T (conectores terminais) podem ser fornecidos com o dispositivo de captação ("pino") instalado ou solto. Se o dispositivo de captação for fornecido solto então tem de ser instalado no conector para uso em conformidade com EN362:2004 classe T conforme marcado (consulte os pictogramas). Se não tiver dúvidas, por favor contacte o seu fornecedor ou a DMM.
NL Belangrijk: klasse T kan geleverd worden met de borgpen ("pin") los of reeds gemonteerd. Indien de borgpen los geleverd is dient deze in de karabijnhaak aangebracht te worr den voor het gebruik, conform aan EN362:2004 klasse T zoals aangegeven (zie afbeeldingen). Bij twijfel dient u contact op te nemen met uw leverancier of DMM.
NO Viktigt: klasse T (avslutningsforbinder) kan være forsynet med en fangindretning ("pin") som enten er fast eller løst. Hvis fangindretningen er løst skal den til brug gøres fast på forbiindeen for at være i overensstemmelse med EN362:2004 klasse T som markert (se piktogrammene). Hv is Du er i tvivl kontakt venligst din leveran dør eller DMM.
SV Viktigt: klass T (avslutande kopplingar) kan medföja captivationsanordningen ("stäng") antingen monterade eller lösa. Om captivationsanordningen levs löste den monteras på kopplingen för användning för att uppfylla kraven för EN362:2004 klass T, enligt märkningen (se bilderna). Om du är osäker, var god kontakta din leverantör eller DMM.
FI Tärkeää: luokka T (puutarrameet) voidaan varustaa kiinnitysapaitsa, joko kiinnitettä tai irrallista. Jos kiinnitä ttä ei ole kiinnitetty ohjeidenmukaisesti, se tulee kiinnittää sulkurenkaaseen, jotta se on yhdenmukainen EN362:2004:n luokan T kanssa merkityn mukaisesti (katso kuvia). Jos olet epävarma, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai DMM:ään.
DK Vigtig: Klasse T (afslutningskonnektorer) kan være forsynet med en fanganordning ("pin"), enten fast eller las. Hvis fanganordningen leveres last, skal det sættes på plads i konnektoren, så den kan anvendes i overensstemmelse med EN362:2004 klasse T som markeret (her henvises til piktogrammer). I tvivlstilfælde bedes du rådføre dig med din leverandør eller DMM.
PL Ważne: karabinki klasy T (łącznik skrajne) są dostarczane z elementem niewypadającym ("tworzniem") zainstalowanym lub luznym. Jezeli element niewypadający dostarczony został luzem, wówczas należy go zamontować w karabinku, zeby spełnic wymagania klasy T wedlug normy EN362:2004 (patrz zrakii graficzne). W razie watpliwosci nalezy skontaktowac sie z dostawca lub DMM.
CZ Důležité: třída T (koncové spojky) mohou být dodány s pevne usazenou nebo pouze přidatelnou pojistkou proti otoceni. Pokud je pojistka pouze volne přibalena, je nutné ji připevnit do spojky tak, aby splňovala požadavky standardu EN362:2004 třídy T podle oznaceni (viz schémata). V pripade pochybnosti se obratte na dodavatele nebo spolecnost DMM.
SK Dôležité: Trieda T (koncové spojky) sa môže dodávať s namontovanou alebo odopojnou poistkou ("kolík"). Ak je poistka dodaná odpojená, musí sa pre používanie namontovať na spojku, aby bol splnen požiadavky EN362:2004, trieda T podľa označenia (pozrite si piktogramy). V prípade pochybnosti prosím kontaktujte svojho dodávateľa alebo DMM.

Screw-in Captive Bar

Belay Master

Ceros

Rhino/Ceros

EN - PRIOR TO USE THE USER IS OBLIGED TO COMPLETE THE FOLLOWING INFORMATION - User's Name: Place of Purchase: Date of Purchase: Date First Used.
FR - COMPLETER OBLIGATOIREMENT LE BULLETIN CI-APRES AVANT L'EMPLOI - Nom: Point D'Achat: Date D'Achat: Premier Emploi.
DE - VOR GEBRAUCH SIND VOM ANWENDER FOLGENDE ANGABEN ZU MACHEN - Name des Anwenders: Gekauft Con: Kaufdatum: Datum der Ersten Benutzung.
IT - PRIMA DELL USO, L'UTENTE HA L'OBBLIGO DI COMPILARE LE INFORMAZIONI SEGUENTI - Nome di Utente: Luogo di Acquisto: Data di Acquisto: Data di Primo Impiego.
ES - ANTES DE UTILIZAR, EL USUARIO DEBERA RELLENAR LA INFORMACION SIGUIENTE - Nombre del Usuario: Lugar de Compra: Fecha de Compra: Fecha del Primo Uso.
PT - ANTES DA UTILIZAÇÃO O UTILIZADOR DEVERÁ PREENCHER AS SEGUINTES INFORMAÇÕES - Nome do Utilizador: Local de Compra: Data da Compra: Data da Primeira Utilização.
NL - VOORDAT HET IN GEBRUIK WORDT GENOMEN, IS DE GEBRUIKER VERPLICHT DE VOLGENDE GEGEVENS IN TE VULLEN - Naam van Gebruiker: Plaats van Ankoop: Datum van Ankoop: Datum Eersmalig.
NO - FØR BRUK MÅ BRUKEREN FYLLE UT SKJEMAET NEDENFOR - Brukers Navn: Kjøpssted: Kjøpsdato: Tatt i Bruk (Dato).
SV - INNAN ANVÄNDNING MÅSTE ANVÄNDAREN TILLHANDAHÅLLA FÖLJANDE INFORMATION - Användarens namn: Köpställe: Köpdatum: Datum för första användningen:
FI - KÄYTTÄJÄN TULEE TÄYTTÄÄ SEURAAVAT TIEDOT ENNEN KÄYTTÖÄ - Käyttäjän nimi: Ostopaikka: Ostopäivä: Päivä, jolloin varusteita en käytetty ensimmäisen kerran:
DK - FORINDEN ANVENDELSEN SKAL BRUGEREN AFGIVE NEDENSTÅENDE OPLYSNINGER - Brugers Navn: Indkøbssted: Indkøbsdato: Dato for Første Anvendelse.
PL - PRZED UŻYCIEM UZYTKOWNIK WINIEN PODAC NASTEPUJACE INFORMACJE - Nazwisko uzytkownika: Miejsce nabycia: Data nabycia: Data pierwszego uzycia.
CZ - PŘED POUŽITÍM MUSÍ UŽIVATEL VYPLNIT TYTO INFORMACE - Jméno uživatele: Místo nákupu: Datum nákupu: Datum prvního použití:
SK - PRED POUŽITÍM JE POUŽÍVATEL POVINNÝ VYPLNIŤ NASLEDUJÚCE INFORMÁCIE - Meno používateľa: Miesto kúpy: Dátum kúpy: Dátum prvého použitia

EN	-Date Inspected	**EN**	-INSPECTION FORM Comments/Actions	**EN**	-OK? (Yes/No)	**EN**	-Signature
FR	-Date Contrôle	**FR**	-BULLETIN DE CONTRÔLE Observations/Actions	**FR**	-OK? (oui/Non)	**FR**	-Signature
DE	-Inspektions-datum	**DE**	-INSPEKTIONSFORMULAR Kommentare/Maßnahmen	**DE**	-OK? (Ja/Nein)	**DE**	-Unterschrift
IT	-Data da Ispezione	**IT**	-MODULO DE INSPEZIONE Commenti/Azione	**IT**	-OK? (Si/Non	**IT**	-Firma
ES	-Fecha de Inspección	**ES**	-HOJA DE INSPECCIÓN Commentarios/Acción	**ES**	-OK? (Sí/Nen)	**ES**	-Firma
PT	-Data inspecionados	**PT**	-FORMULÁRIO DEINSPEÇÃO. Comentários / ações	**PT**	-OK? (sim/não)	**PT**	-Assinatura
NL	-Inspectiedatum	**NL**	-INSPECTIEFORMULIER Commentaar/Gedaan	**NL**	-OK? (Ja/Nein)	**NL**	-Handtekening
NO	-Kontroll Utført	**NO**	-KONTROLLSKJEMA Kommentarer/Tiltak	**NO**	-GODKJENT? (Ja/Nei)	**NO**	-Signatur
SV	-Inspektionsdatum	**SV**	-INSPEKTIONSFORMULÄR Kommentarer/Åtgärd	**SV**	-OK? (Ja/Nej)	**SV**	-Underskrift
FI	-Päivämäärä tarkastetaan	**FI**	-TARKASTUS MUODOSSA. Kommentti / toimia.	**FI**	-OK? (Kyllä/Ei)	**FI**	-Allekirjoitus
DK	-Dato for Inspektion	**DK**	-INSPEKTIONSSKEMA Bemærkninger/Aktion	**DK**	-GODKENDT? (Ja/Nej)	**DK**	-Underskrift
PL	-Data inspekcji	**PL**	-FORMA KONTROLI. Komentarz / akcje.	**PL**	-OK? (Tak/Nie)	**PL**	-Sygnatura
CZ	-Datum inspekce.	**CZ**	-INSPEKČNÍ FORMULÁŘ. Komentovat / akce.	**CZ**	-OK? (Ano/Ne)	**CZ**	-Podpis
SK	-Dátum inšpekcie.	**SK**	-INŠPEKČIA FORMULÁR. Komentovať / akcia.	**SK**	-OK? (Áno/nie)	**SK**	-Podpis

EN Check security of anchors.
FR Vérifier la sécurité des ancrages.
DE Sicherheit der Ankerpunkte prüfen.
IT Controllare solidità degli ancoragi.
ES Comprobar la seguridad de anclajes.
PT Verifique a segurança das ancoragens
NL Controleer ankerpunten.
NO Kontroller ankerforankringsnøkt.
SV Kontrollera förankringarnas säkerhet.
FI Varmista, että ankkurit ovat tukevasti kiinni.
DK Check at ankker sikre.
PL Sprawdzic bezpieczenstwo punktow asekuracyjnych.
CZ Zkontrolujte bezpecnost bodu jištění.
SK Skontrolujte zabezpecenie kotiev.

EN Avoid obstructions.
FR Eviter les obstructions.
DE Behelfsaufnahme vermeiden.
IT Evitare ostruzione.
ES Evitar obstrucciones.
PT Evite obstruções.
NL Vermijdt obstructies.
NO Unngå blokkringer.
SV Undvik hinder.
FI Vältä esteitä.
DK Undgå hindringer.
PL Unikac przeszkód.
CZ Pozor na překážky.
SK Vyhnite sa prekážkam

EN - Lubricate.
FR - Lubrifier.
DE - Schmieren.
IT - Lubrificare.
ES - Lubricar.
PT - Lubrificar.
NL - Smeren.

NO - Smøres.
SV - Smörj.
FI - Voitele.
DK - Smøring.
PL - Smarowanie.
CZ - Mazání.
SK - Mazanie.

EN Inserction of captive pin on a connector (1-4).
FR Insertion d'un axe captif sur un mousqueton (1-4).
DE Unverlierbaren Bolzen am Karabiner anbringen (1-4).
IT L'inserimento del perno imperdibile su un connettore (1-4).
ES La inserción del pasador cautivo en un conector (1-4).
PT Instalação do pino de captação num conector (1-4).
NL Het inbrengen van gebonden pin op een connector (1-4).
NO Innsetting av fangenskap nål på en karabin (1-4).
SV Isättning av en captivatning på en kopplING (1-4).
FI Ankkuroidun pultin kiinnittäminen sulkurenkaaseen (1-4).
DK Indsættelse af captive pin på en konnektor (1-4).
PL Wkładanie nieprzepadającego do karabinka (1-4).
CZ Pripevnení pojistky na spojku (1-4).
SK Vloženie poistného kolíka na spojku (1-4).

EN Removal of captive pin on a connector (5-8).
FR Retrait d'un axe captif sur un mousqueton (5-8).
DE Unverlierbaren Bolzen vom Karabiner entfernen(5-8).
IT Rimozione del perno imperdibile su un connettore (5-8).
ES La eliminación del pasador cautivo en un conector (5-8).
PT Remoção do pino de captação num conector (5-8).
NL Verwijdering van gebonden pen op een connector (5-8).
NO Fjerning av fangenskap nål på en karabin (5-8).
SV Avlägsnande av en captivatning på en kopplING (5-8).
FI Ankkuroidun pultin irrottaminen sulkurenkaasta (5-8).
DK Fjernelse af captive pin på et konnektor (5-8).
PL Wyjmowanie nieprzepadającego z karabinka (5-8).
CZ Odstranění pojistky ze spojky (5-8).
SK Odstránenie poistného kolíka zo spojky (5-8).

EN Insertion of captive pin on a connector (1-4).
FR Insertion d'un axe captif sur un mousqueton (1-4).
DE Unverlierbaren Bolzen am Karabiner anbringen (1-4).
IT L'inserimento del perno imperdibile su un connettore (1-4).
ES La insercion del pasador cautivo en un conector (1-4).
PT Instalação do pino de captação num conector (1-4).
NL Het inbrengen van gebonden pen op een connector (1-4).
NO Innsetting av fangenskap nål på en karabin (1-4).
SV Isättning av en captivatning på en kopplING (1-4).
FI Ankkuroidun pultin kiinnittäminen sulkurenkaaseen (1-4).
DK Indsættelse af captive pin på en konnektor (1-4).
PL Wkładanie nieprzepadającego do karabinka (1-4).
CZ Pripevnení pojistky na spojku (1-4).
SK Vloženie poistného kolíka na spojku (1-4).

EN Removal of captive pin on a connector (5-8).
FR Retrait d'un axe captif sur un mousqueton (5-8).
DE Unverlierbaren Bolzen vom Karabiner entfernen(5-8).
IT Rimozione del perno imperdibile su un connettore (5-8).
ES La eliminación del pasador cautivo en un conector (5-8).
PT Remoção do pino de captação num conector (5-8).
NL Verwijdering van gebonden pen op een connector (5-8).
NO Fjerning av fangenskap nål på en karabin (5-8).
SV Avlägsnande av en captivatning på en kopplING (5-8).
FI Ankkuroidun pultin irrottaminen sulkurenkaasta (5-8).
DK Fjernelse af captive pin på et konnektor (5-8).
PL Wyjmowanie nieprzepadającego z karabinka (5-8).
CZ Odstranění pojistky ze spojky (5-8).
SK Odstránenie poistného kolíka zo spojky (5-8).

EN362 DMM Connectors Product List Abbreviations : AV = Anti Vibration Screwgate, CB = Captive Bar, B = Basic Connector, T = Termination Connector, H = HMS Connector, K = Klettersteig Connector, X = Oval Connector

Aluminium Connectors

Product	Catlog		EN 12275	EN 362: 2004	ASSE/ ANSI 2359.12	CAN/ CSA 2359.12	NFPA 1983: 2017	Strength kN	Gate Opening (mm)
Aero Offset D	A372 / A372AV	B	-	-	-	-	-	25	19
Aero HMS	A362 / CB	B&H	B/T	-	-	-	-	25	19
	A362AV / CBAV	B&H	B/T	-	-	-	-	25	17
	A363 / CB	B&H	B/T	-	-	-	-	25	17
	A363 / CBT	B&H	B/T	-	-	-	-	25	17
Ghost	A252	B	-	-	-	-	-	22	16
Sentinel	A262 / A262AV	B&H	B	-	-	-	-	24	20
	A263	B&H	B	-	-	-	-	24	17
	A267	B&H	B	-	-	-	-	24	10
Revolver	A272 / A272AV	B	B	-	-	-	-	24	16
	A273	B	B	-	-	-	-	24	15
	A277	B	B	-	-	-	-	24	18
Shadow	A302 / A302AV	B	B	-	-	-	-	24	18
	A303	B	B	-	-	-	-	24	17
	A307	B	B	-	-	-	-	24	17
Shadow HMS	A682	B&H	B	-	-	-	-	27	22
	A683	B&H	B	-	-	-	-	27	21
	A687	B&H	B	-	-	-	-	27	21
Phantom	A312	B	B	-	-	-	-	24	15
Phantom HMS	A572	H	B	-	-	-	-	25	19
	A573	H	B	-	-	-	-	25	19
	A577	H	B	-	-	-	-	25	19
Ultra O	A322 / CB	B	B/T	-	-	-	-	25	22
	A322AV / CBAV	B	B/T	-	-	-	-	25	22
	A323 / CB	B	B/T	-	-	-	-	25	19
	A324	B	B	-	-	-	-	25	22
	A327 / CB	B	B/T	-	-	-	-	25	19
Ultra D	A332 / CB	B	B/T	-	-	-	-	30	22
	A332AV / CBAV	B	B/T	-	-	-	-	30	22
	A333 / CB	B	B/T	-	-	-	-	30	22
	A333ANSI / CBANSI	B	B/T	2009	2016	-	-	30	16
	A334 / CB	B	B/T	-	-	-	-	30	22
	A337 / CB	B	B/T	-	-	-	Class T	30	22
	A337ANSI / CBANSI	B	B/T	2009	2016	-	Class T	30	16
AmericanD	A343/CB	B	B/T	-	-	-	-	25	22
	A344/CB	B	B/T	-	-	-	-	25	22
	A347/CB	B	B/T	-	-	-	-	25	22
	A343ANSI / CBANSI	B	B/T	2009	2019	-	-	25	21
	A347ANSI / CBANSI	B	B/T	2019	-	-	-	25	18
Rhino	A542/AV	B&H	B	-	-	-	-	27	20
	A543	B&H	B	-	-	-	-	27	19
	A547	B&H	B	-	-	-	-	27	19
Scaffold Hooks	A113		B	-	-	-	-	22	42
	A734		-	-	T	1992	-	23	52
	A734OL / TA733OLCR		-	-	T	1992	-	23	52
	A734ANSI Ultima		T	-	T	2009	2016	38	53
	A763		-	-	T	1992	-	23	58
Zodiac	A622 / CB		B	-	-	-	-	18	15
	A822AV / CBAV		B	-	-	-	-	32	18
	A823 / CB		B	-	-	-	-	32	18
	C843 / CB		B	-	-	-	-	32	18
Klettersteig	A842 / CB		B	-	-	-	-	30	26
	A842AV / CBAV		B	-	-	-	-	30	26
	NFPA / A843 / CB		B&K	B/T	-	-	Class T	30	24
	A843ANSI / CBANSI		B	B/T	2009	2016	-	30	22
	A844 / CB		B&K	-	-	-	-	30	24
	NFPA / A847 / CB		B&K	B/T	-	-	Class T	30	24
	A847ANSI / CBANSI		B	B/T	2009	2016	Class T	30	21
Belay Master 2	A872 / CB		B&H	B/T	-	-	-	25	24
	A872AV / CBAV		B&H	B/T	-	-	-	25	24
25 kN Boa	A892 / CB		B&H	B/T	-	-	-	25	24
	A892AV / CBAV		B&H	B/T	-	-	-	25	25
	A893 / CB		B&H	B/T	-	-	-	25	23
	A897 / CB		B&H	B/T	-	-	-	25	24
30 kN HD Boa	A902 / CB		B&H	B/T	-	-	-	30	25
	A902AV / CBAV		B&H	B/T	-	-	-	30	25
	A903 / CB		B&H	B/T	-	-	-	30	23
	A903ANSI / CBANSI		B&H	B/T	2009	2016	-	30	19
	A904 / CB		B&H	B/T	-	-	-	30	23
	A907 / CB		B&H	B/T	-	-	-	30	23
	A907ANSI / CBANSI		B&H	B/T	2009	2016	-	30	19
Captive Eye	A912 / A912AV		B	-	-	-	-	22	22
	A913		B	-	-	-	-	30	23
	A913ANSI		-	-	T	2009	2016	-	30
	A917		-	-	T	-	-	30	23
	A917ANSI		-	-	T	2009	2016	-	30
Forged Captive Eye	A963		-	-	T	-	-	25	19
Eye	A967		-	-	T	-	-	25	18
Sidewinder	A982/3		-	-	T	-	-	25	21
	A983/3		-	-	T	-	-	25	18
	A983/3ANSI		-	-	T	2009	2016	-	25
	A987/3		-	-	T	-	-	25	20
	A987/3ANSI		-	-	T	2009	2016	-	25
Ceros	A562 / CB		B&H	B/T	T/B&T	-	-	25	20
	A563 / CB		B&H	B/T	T/B&T	-	-	25	20
	A567 / CB		B&H	B/T	T/B&T	-	-	25	17
Perfecto	A592 / CB		B&H	B/T	B/T	-	-	24	15
	A593 / CB		B&H	B/T	B/T	-	-	24	15
	A597 / CB		B&H	B/T	B/T	-	-	24	15

Steel Connectors

Small Scaffold	C113		-	-	-	45	38
Shadow	C302/CB	B	B	B/T	-	40	15
	C303/CB	B	B	B/T	-	40	15
	C307/CB	B	B/T	-	-	40	15
Oval	C322/CB	B&K	B	B/T	-	30	22
	C323/CB	B&K	B/T	-	-	30	19
	C327/CB	B&K	B/T	-	-	30	19
10 mm Equal	C412 / CB	B	B/T	-	-	30	15
	C413 / CB	B	B/T	-	-	30	15
	C413ANSI / CBANSI	B/T	B/T	2009	2016	-	30
	C417 / CB	B	B/T	-	-	30	13
	C417ANSI / CBANSI	B/T	B/T	2009	2016	-	30
10 mm Oval	C452	B	B	-	-	30	15
	C453	B	B	-	-	30	15
	C453ANSI	B	B	2009	2016	-	30
	C457	B	B	-	-	30	17
	C457ANSI	B	B	2009	2016	-	30
Scaffold Hooks	C714		B	1992	-	45	52
	C714ANSI		T	2009	2016	-	45	50
	C734		T	1992	-	45	52
	C734ANSI		T	2009	2016	-	35	50
12 mm Offset	C812 / CB	B	B/T	-	-	45	18
	C813 / CB	B	B/T	-	-	45	15
	C813ANSI / CBANSI	B	B/T	2009	2016	-	45	17
	C817 / CB	B	B/T	-	-	45	17
	C817ANSI / CBANSI	B	B/T	2009	2016	-	45	17
Klettersteig	C842 / CB	B	B/T	-	-	45	24
	C843 / CB	B&K	B/T	-	-	45	24
	C843ANSI / CBANSI	B	B/T	2009	2016	-	45	23
	C847 / CB	B&K	B/T	-	-	45	24
	C847ANSI / CBANSI	B	B/T	2009	2016	-	45	21
	C84K2/CB	B	B	-	-	48	26
	C84K3/CB	B&K	B/T	-	-	48	26
	C84K7	B&K	B&T	-	-	Class G	48	26
	C84K7OB	B&K	B/T	-	-	48	26
12 mm Boa	C852	B&H	B	-	-	45	24
	C853	B&H&K	B	-	-	45	24
	C853ANSI	-	B	2009	2016	-	40	22
	C857	B&H&K	B	-	-	45	24
	C857ANSI	-	B	2009	2016	-	40	24
Captive Eye	C962		-	-	T	-	-	45	18
	C963		-	-	T	-	-	45	16
	C963ANSI		-	-	T	2009	2016	-	45	16
	C967		-	-	T	-	-	45	17
	C967ANSI		-	-	T	2009	2016	-	45	16
MSA Autolock	SRC5642		-	-	T	2009	2016	Class G	55	30

Stainless Steel Connectors

Stainless Steel Offset	S322 / CB	B	B/T	-	-	27	18
	S322AV / CBAV	B	B/T	-	-	27	18
	S323 / CB	B	B/T	-	-	27	16
	S323ANSI / CBANSI	B	B/T	2009	2016	-	27	14
	S327 / CB	B	B/T	-	-	27	16
	S327CB / CBANSI	B	B/T	2009	2016	-	27	13
Stainless Steel Offset	S812 / CB	B	B/T	-	-	45	18
	S812AV / CBAV	B	B/T	-	-	45	18
	S813 / CB	B	B/T	-	-	45	14
	S813ANSI / CBANSI	B	B/T	2009	2016	-	45	13
	S817 / CB	B	B/T	-	-	45	14
	S817ANSI / CBANSI	B	B/T	2009	2016	-	45	13
Stainless Steel	S842 / CB	B	B/T	-	-	40	22
Steel	S842AV / CBAV	B	B/T	-	-	40	22
Klettersteig	S843 / CB	B	B/T	-	-	40	21
	S843ANSI / CBANSI	B	B/T	2009	2016	-	40	20
	S847 / CB	B	B/T	-	-	40	21
	S847ANSI / CBANSI	B	B/T	2009	2016	-	40	20
Ceros	A562 / CB	B&H&T	T/B&T	-	-	25	20

EN:
Warning! Working at height, rock climbing, mountaineering and related activities are inherently dangerous. It is the responsibility of any person using this equipment to learn and practice the proper techniques for use of the equipment for its designated purposes safely and to foresee and take appropriate action in situations where rescue may be required. Even the correct use of equipment and techniques may result in fatal consequences. Medical conditions can affect the safety of the equipment in normal and emergency use. Any person using this equipment assumes all risks and full responsibility for all damages or injury which may result from the use of it. It is impossible to cover all methods of use. The following instructions and pictograms show some of the common correct and incorrect methods of use; it is impossible to predict them all. There is no substitute for instruction by a trained and competent person.
USER INSTRUCTIONS:
IMPORTANT: Please read and understand this information before use, and retain this information for future reference.
General Information
1. These instructions cover the use of DMM Locking Connectors, conforming to one or more international standards. Refer to product list for details. If in doubt please contact your supplier or DMM.
2. This product may be used in conjunction with any appropriate item of Personal Protective Equipment (PPE) relevant to European Union Directive 89/686/EEC / PPE Regulation (EU) 2016/425. It may be acceptable for use in other applications, please consult your supplier. **RISK:** This PPE is designed to protect against falls from height.
3. Immediately before use, visually/functionally inspect to ensure that this product is in a serviceable condition and operates correctly. This inspection should be recorded on the inspection form supplied. We recommend a thorough inspection at least once every 6 months by a competent person (this may be the manufacturer).
4. Personal Issue: this product may be issued for personal use, and may be used either separately or as part of a system.
5. Lives depend on your equipment. The user should be aware of its history (use, storage, inspection etc.). If this equipment is not for personal use (e.g. used in mountaineering centres), we strongly recommend a systematic approach to record keeping. This should always be carried out by a competent person.
6. WARNING! If you are in any doubt about the safe condition of this product, replace it immediately.
7. WARNING EN362:2004: If this product has been used to arrest a fall it should be withdrawn from use and destroyed.
8. Ensure that the instructions for other components used in conjunction with this product are complied with; it is the user's responsibility to ensure that he/she understands the correct and safe use of this product.
9. This product is designed for use in normal climatic conditions (-40°C - +50°C). It may be suitable for other conditions, please consult your supplier.
10. No responsibility will be accepted by DMM for damage, injury or death resulting from misuse. If in doubt contact your supplier or DMM.
11. No special transportation precautions are necessary; however, avoid all contact with chemical reagents or other corrosive substances.
12. Care must be taken to avoid loading this product over edges and other obstructions. Check the anticipated orientation during loading before use.
13. Anchors.
13.1 The anchorage point of the fall arrest system should be above the position of the user and conform to EN795 and should have a minimum strength of 12kN.
13.2 Positioning of the anchorage point is crucial for safe fall arrest and this must take into account the anticipated fall distance including rope stretch, the deployment of the shock absorption system (where used) and the length of the connector so that obstructions (such as the ground) may be safely avoided.
13.3 M